



VIEWBOARD

ViewBoard IFP6541-1-1C


Główne cechy

- Pierwszy interaktywny wyświetlacz z systemem Android 16 wyposażony jest w certyfikat EDLA i potężny procesor ośmiordzeniowy.
- 64-punktowy dotyk z odrzuceniem dłoni i zapisem natychmiastowym zapewniają precyzyjne, natychmiastowe anotacje.
- Zintegrowane oprogramowanie ViewSonic Education zapewnia bezproblemowe doświadczenia w klasie.
- Wbudowane głośniki 2.1-kanałowe z subwooferem i 8-mikrofonową arszą zapewniają bogaty dźwięk.
- Czujniki światła i ruchu optymalizują jasność, poprawiając efektywność energetyczną i żywotność panelu.



Opis produktu

Zapewnij potężną wydajność i bezproblemową interaktywność w każdej klasie z serii ViewBoard® IFP41-1, dostępną w modelach 55", 65", 75", 86" i 98". Wbudowane światło otoczenia i czujniki ruchu PIR umożliwiają automatyczną regulację jasności ekranu w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, podczas gdy 64-punktowa technologia dotykowa i natychmiastowa anotacja z funkcją Write Away zapewniają płynną, reaktywną współpracę. Podwójne porty USB-C zapewniają bezproblemowe połączenie z dostawą mocy do 100W, umożliwiając wygodne ładowanie pojedynczego kabla i transfer danych. Jako certyfikowany przez EDLA interaktywny wyświetlacz z systemem Android 16 zapewnia regularne aktualizacje zabezpieczeń i niezawodny dostęp do najnowszych aplikacji Google Play Store. Integracja z oprogramowaniem ViewSonic Education Software zwiększa funkcjonalność dzięki rozwiązaniom w zakresie whiteboardingu, bezprzewodowego odlewania i zarządzania urządzeniami, tworząc inteligentne, bezpieczne i połączone doświadczenie edukacyjne.



Odwiedź Nas

www.viewsonic.com

WYŚWIETLACZ	
Rozmiar panelu:	65"
Typ panelu:	TFT LCD Module with DLED Backlight
Obszar wyświetlania (mm):	1428.48mm(H) x 803.52mm(V)(64.5" diagonal)
Proporcje obrazu:	16:9
Rozdzielczość:	UHD 3840x2160
Colors:	1.07B colors
Jasność:	450 nits
Współczynnik kontrastu:	5000:1 (max. with DCR enabled)
Czas reakcji:	6.5ms
Kąty widzenia:	H = 178°, V = 178° typ.
Czas pracy podświetlenia:	50,000 hours
Obróbka powierzchni:	Hardness:9H, Anti-glare coating
Orientacja:	Landscape
PLATFORMA	
Procesor:	Octa-Core CPU
RAM:	8GB
Pamięć masowa:	128GB
TOUCH	
Rodzaj/Technologia:	Ultra Fine Touch Technology (IR Recognition)
Czułość dotyku:	32767x32767
Punkt dotyku:	Up to 64 points of touch
Palm Rejection:	Yes
INPUT	
HDMI:	x3 (Frontx1:HDMI 2.1 4K@60Hz with CEC ; Rearx2: [(HDMI 2.1 4K@60Hz with CEC, ARC)x1+(HDMI 2.1 4K@60Hz with CEC)x1])
RGB / VGA:	x1
DisplayPort:	x1
Dźwięk:	x1
RS232:	x1
SD/SDHC:	TF Card Slot(Micro SD)
OPS:	x1 PC Slot
OUTPUT	
HDMI:	x1 (HDMI 2.1 4K@60Hz)
Dźwięk:	x1 (Line out)
SPDIF:	x1 (Optical)
SIĘĆ LOKALNA	
RJ45:	x2
USB	
Typ A:	x5 (Front x 2 and Rear x 2 with USB3.2 Gen 1, all support SmartPort USB ; Rear x 1 with USB 2.0 for system update)
Typ B:	x3 (Front x1, Rear x2 with USB 3.2 Gen 1 connectors, Touch 1 with 3.2 data and Touch 2/3 with 2.0 data)
Typ C:	x2 (Frontx1 with USB3.2 Gen 1, DP1.2, Ethernet 100M, PD 100W; Rearx1 with USB3.2 Gen 1, DP1.2, Ethernet 100M, PD 15W)
GŁOŚNIKI	
20W x 2 Front soundbar + 15W x 1 subwoofer	
MICROPHONE	
Built-in 8-array microphone	
ZINTEGROWANY SYSTEM OPERACYJNY	
EDLA-Certified with Android 16	
BUNDLED SOFTWARE	
Basic Annotation Software:	myViewBoard for Android
Pro Annotation Software:	myViewBoard for Windows (embedded in VPC)
Prezentacja bezprzewodowa:	AirSync
Device Management:	Manager
ViewSonic Launcher:	Yes
CECHY SZCZEGÓLNE	
All-in-one USB port:	USB 3.2 Gen 1 "SmartPort USB" to all channels
Proste udostępnianie LAN między IFP a urządzeniem typu "slot-in":	10/100/1000M (USB Type-C 10/100, Android & PC 10/100/1000)
Light Sensor:	Yes
PIR Sensor:	Yes
MOC	
Napięcie:	100-240V AC +/- 10% Wide Range
Zużycie energii:	On: 69.56W (Typ.) Off:< 0.5 W
ERGONOMICS	
Uchwyt do montażu na ścianie (standard VESA®):	600 x 400
OPERATING CONDITIONS	
Temperatura (° C):	0°C to 40°C
Wilgotność powietrza:	20% ~ 80% RH non-condensing

WYMIARY (S X W X G)	
Wymiary fizyczne (cale / mm):	58.59 x 35.72 x 3.47 in / 1488.3 x 907.2 x 88.1 mm
Opakowanie (cale/mm):	63.78 x 39.8 x 7.05 in / 1620 x 1011 x 179 mm
WEIGHT	
Waga netto (lb / kg):	75.84lb / 34.4 kg
Brutto (lb/kg):	93.47 lb / 42.4 kg
REGULATIONS	
cTUVus, EPEAT Silver, BSMI, TGM, LBL, FF, REACH , WEEE, FCC_ICES003, ES8.0, CE_EMC, CB, EAC, UKr,ErP-EEL	
WERSJA ZGODNA Z NORMAMI ENERGY STAR	
8.0	
WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	
D	
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	
1. Power Cord x1 3 meters, by ship area (VSA: US / VSE: UK, EU / VSI: UK, AU / VSCN: CN)	
2. USB Type-C cable x1 1.8 meters , USB-IF certified	
3. USB Touch cable x1 3 meters	
4. Touch pen (Passive pen) x 2	
5. Quick Start Guide (With Compliance statement)	
6. Screw x 4 (wall mount 4)	
7. HDMI cable x1 3meters, (HDMI LA certified)	
8. Remote controller x1	
9. AAA battery x2	
KOMPATYBILNY KOMPUTER TYPU SLOT-IN	
VPCF5-S55-G1-2A /VPCF5-W55-G1-2A / VPC35-W53-G1 / VPC-A31-O1 / VPC11-C33-G1 / VPC13-C33-G1 / VPC15-C53-G1	