



MONITOR INTERAKTYWNY
Avtek Touchscreen 6 Connect 98



Inspiruj | Zachęcaj | Prowadź

Największy monitor w historii marki Avtek. **TouchScreen 6 Connect 98** to nie tylko wielkie rozmiary, ale również jakość znana z serii Connect. Monitor stanowi perfekcyjne wyposażenie dużych sal konferencyjnych oraz sal wykładowych.



WYŚWIETLACZ	
przekątna	98"
rozdzielczość ekranu	4K/UHD (3840 x 2160) @60 Hz
rozmiar wyświetlanego obrazu	2158,84 mm x 1214,35 mm
rozmiar piksela	0,5622 mm x 0,5622 mm
podświetlenie matrycy	Direct LED
czas reakcji matrycy	8 ms
odświeżanie	60 HZ dla 4K / UHD (3840 x 2160)
wyświetlane kolory	1,07 mld (10 bit)
jasność	430 cd/m ²
kąty widzenia	178°
kontrast typowy	4000:1
żywość matrycy	50 000 godzin
wzmacniana szyba frontowa	Matowa szyba o grubości 4 mm oraz twardości 7 w skali Mohsa
SPECYFIKACJA DOTYKU	
technologia	Podczerwień (IR)
rejestracja	Palec, palec w rękawiczce lub dowolny inny przedmiot
minimalna średnica przedmiotu	2 mm
ilość obsługiwanych punktów	20
rozdzielczość	32768 x 32768 pkt
czas reakcji	< 12 ms
precyzja	1,5 mm
odległość między szybą a panelem	3 mm
wspierane systemy operacyjne	Windows: 10, 8, 7, XP Linux / Mac / Android / Chrome
WEJŚCIA/WYJŚCIA	
porty wejściowe HDMI	3x HDMI 2.0 (4K @ 60Hz)
porty wyjściowe HDMI	1
porty wejściowe VGA	1
porty Audio	1x wejście / 1x wyjście
porty USB	1x USB 2.0, 4x USB 3.0, 1x USB-C
porty USB interfejs dotykowy	2
port sterowania RS232	1
port LAN (RJ45)	1 (współdzielony pomiędzy OPS / Android)
opcjonalny komputer typu OPS	Tak
S/PDIF	1
wbudowane głośniki	2x 16 W

SPECYFIKACJA MODUŁU ANDROID	
wersja systemu	9.0
rozdzielczość systemu	4K
CPU	4x A73
GPU	Mali G52x2
RAM	4 GB
ROM	32 GB
INFORMACJE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA	
język menu OSD / Android	angielski, polski, węgierski, czeski, niderlandzki, niemiecki
notowanie na dowolnym źródle	Tak, dwa tryby
możliwość wgrania własnego logo	Tak
możliwość zmiany nazwy źródła sygnału	Tak
wbudowane narzędzia do prowadzenia głosowania	Tak
możliwość wyświetlania komentarzy tekstowych na ekranie przez uczestników	Tak
oprogramowanie Windows kompatybilne z aplikacją do nanoszenia notatek	Tak, oprogramowanie Note
DANE UŻYTKOWE	
przyciski na obudowie	1 fizyczny przycisk na froncie / główny przetącznik zasilania
wymiary	2244.7 x 1323.2 x 89.5 mm
wymiary w opakowaniu	2483 x 1493 x 376 mm
waga	103.55 kg
waga wraz z opakowaniem	135.15 kg
rozstaw otworów VESA	800 x 600
uchwyt ścienny w zestawie	Tak
wymagane napięcie	100 - 240 V prądu zmiennego / 50-60 Hz 6.0 A
zużycie energii	0,5 W (tryb czuwania) / 265 W (standardowe zużycie) / 600 W (maksymalne teoretyczne zużycie)
ZALECANE WARUNKI OTOCZENIA DLA URZĄDZENIA	
zakres temperatury pracy	0° C do 40° C
zakres wilgotności pracy	10% do 90%
zakres temperatury dla przechowywania	-20° C do 60° C
zakres wilgotności dla przechowywania	10% do 90%
wysokość użytkowania	max. 5000 n.p.m.
POZOSTAŁE INFORMACJE	
narzędzia do szybkiej diagnostyki monitora	Tak
gwarancja	5 lat gwarancji w tym 2 lata gwarancji door to door
akcesoria w zestawie	Moduł WiFi/Bluetooth, pilot z bateriami, kabel zasilania (3m), kabel USB 2.0 (5m), kabel HDMI (3m), pisaki (2 szt.), zatyczki USB

Więcej informacji na temat monitorów interaktywnych Avtek oraz oprogramowania znajduje się w Centrum informacji Avtek <https://avtek.pl/download>.

