

MONITOR INTERAKTYWNY **innex** EU Lite

Ekosystem Google wbudowany w urządzenie

Innex EU Lite działa na systemie **Android 16.0** i posiada certyfikację **Google EDLA**. Zapewnia bezpieczne i aktualne środowisko pracy, płynne działanie oraz dostęp do zaufanych aplikacji - bezpośredni dostęp do oficjalnego Sklepu **Google Play** pozwala w kilka sekund pobrać bezpieczne i zweryfikowane aplikacje edukacyjne.



Certyfikacja Google EDLA

Pełna integracja z ekosystemem Google. Certyfikacja EDLA gwarantuje pracę w najwyższym standardzie bezpieczeństwa cyfrowego. **Regularne, automatyczne aktualizacje systemu** oraz stała ochrona w czasie rzeczywistym skutecznie chronią dane użytkowników i dbają o bezpieczeństwo całej sieci szkolnej. Pobieraj potrzebne **aplikacje bezpośrednio ze Sklepu Google Play** i korzystaj ze znanego, bezpiecznego środowiska.



Materiały gotowe do prowadzenia zajęć

Korzystaj z **gotowych szablonów lekcji i interaktywnych narzędzi AI**, aby urozmaicić codzienną pracę i angażować dzieci (i nie tylko!) w aktywną naukę.



Płynna obsługa dotykowa i pisanie

Korzystaj z płynnego działania technologii dotyku na podczerwień (IR). Obsługa **do 50 punktów dotyku oraz dołączony rysik** z dwiema końcówkami sprawiają, że pisanie jest naturalne i wygodne — jak na papierze.



Bezprzewodowe udostępnianie

Wbudowana funkcja bezprzewodowego przesyłania obrazu ułatwia udostępnianie treści. Możesz jednocześnie wyświetlać obraz nawet z 9 urządzeń oraz bezprzewodowo korzystać z kamery monitora bezpośrednio z poziomu własnego laptopa.

Model		EU Lite 65	EU Lite 75	EU Lite 86
Wyświetlacz	Przekątna	65"	75"	86"
	Obszar aktywny	1428 x 804 mm	1650 x 928 mm	1895 x 1066 mm
	Panel	IPS		
	Jasność	400 cd/m2		
	NTSC	72%		
	Kontrast	5000:1		
	Typ szyby	Anti-Glare		
	Grubość szyby	3.2 mm		
	Twardość szyby	9H		
	Łączenie szyby z panelem	Zero Bonding		
	Podświetlenie	D-Lit LED		
	Rozdzielczość	Ultra HD 3840 x 2160		
	Format	16:9		
	Czas odpowiedzi	8 ms		
	Kąt widzenia	178°		
	Kolory	1.07 miliarda		
	Odświeżanie	60 Hz		
	Inne funkcje	Czujnik światła, technologia Flicker-Free, redukcja niebieskiego światła		
Dotyk	Technologia dotyku	IR		
	Punkty dotyku	50 Android / 50 Windows		
	Dokładność	± 1.5 mm		
	Minimalny rozmiar punktu dotyku	3 mm		
	Wysokość pisania	≤ 2 mm		
	Narzędzie do pisania	Rysik (dwie końcówki o różnej średnicy), palec, dłoń (funkcja gumki)		
	Typ narzędzia do pisania	Pasywny pisak		
	Średnica końcówki pisaka	3 mm		
Audio	Liczba kanałów dźwięku	2		
	Moc głośników	20 W x 2		
System	System operacyjny	Android 16.0 EDLA Certified		
	Chip	RK3576		
	RAM	8 GB		
	ROM	128 GB		
	CPU	8-core (4 x A72 + 4 x A53)		
	GPU	Mali G52 MC3		
Zasilanie	Zasilanie	100 V ~ 240 V AC		
	Typowy pobór mocy	185 W	170 W	230 W
	Maksymalny pobór mocy (z OPS)	Max. < 350 W	Max. 340 W	Max. 400 W
	Tryb czuwania	TAK		
Porty	Przód	USB-C x1 (DP Alt 1.2 4K@60Hz in, USB 3.0, PD 20V/3.25A, do 65W PD)		
		HDMI In x1 (HDMI 3; HDMI 2.0; do 4K@60Hz; wsparcie CEC)		
		USB-B dla dotyku x1 (3.0)		
		USB-A 3.0 x2 (Public)		
	Tył	USB-B dla dotyku x1 (3.0)		
		TF (SD Card) x1		
		USB-A 3.0 x2 (Public)		
		HDMI Out x1		
		HDMI In x2 (HDMI 1; HDMI 2.0; do 4K@60Hz; wsparcie dla CEC & ARC) (HDMI 2; HDMI 2.0; up to 4K@60Hz; support CEC)		
		DP In x1		
		USB-C x1 (DP Alt 1.2 4K@60Hz in, USB 2.0, PD 5V/3A, z 15W PD)		
		VGA In x1		

Model		EU Lite 65	EU Lite 75	EU Lite 86
Porty	Tył	RS232 x1		
		RJ45 In / Out x2 (10 M / 100 M / 1000 Mbps)		
		Optical Out x1		
		USB-A 2.0 x1 (do aktualizacji systemu)		
		Audio Out x1		
		Audio In x1		
		OPS Slot x1		
		AC In x1		
		USB Port x1 (dla karty Wi-Fi)		
Temperatura	Temperatura pracy	0 °C - 40 °C		
	Temperatura przechowywania	-20 °C - 60 °C		
	Wilgotność pracy	10% ~ 90%		
	Wilgotność przechowywania	10% ~ 90%		
Wymiary fizyczne	Wymiary urządzenia	1495 x 900 x 100 mm	1715 x 1025 x 100 mm	1960 x 1160 x 100 mm
	Wymiary opakowania	1630 x 185 x 1015 mm	1865 x 225 x 1150 mm	2110 x 225 x 1285 mm
	Waga netto	31 kg	43 kg	51 kg
	Waga z opakowaniem	39 kg	52 kg	67 kg
	VESA	600 x 400 mm	600 x 400 mm	800 x 600 mm
Akcesoria		• Kabel HDMI 3 m ×1 • Kabel USB B-A 3 m × 1 • Kabel zasilający 3 m x 1 • Moduł Wi-Fi × 1 • Pilot zdalnego sterowania ×1 • Rysik ×2 • Kołek rozporowy ×8 • Wkręt samogwintujący ×8 • Śruba zabezpieczająca ×2 • Uchwyt ścienny (fabrycznie zamontowany z tyłu monitora) • Podkładka ×8 • Skrócona instrukcja obsługi ×1 • Dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa ×1 • Karta gwarancyjna ×1		
Karta Wi-Fi/BT	Interfejs	USB-A		
	Wi-Fi/BT Specyfikacja	IEEE802.11b / g / n / ac / ax 2.4 GHz: 2400 ~ 2483.5 MHz ISM band 5 GHz: 5.15 ~ 5.25 GHz; 5.25 ~ 5.35 GHz; 5.47 ~ 5.725 GHz; 5.725 ~ 5.850 GHz; BT5.2		